

# TECHNISCHE DATEN PLATTFORMLIFT TYP "BORKUM" und Typ "SYLT" Plattformlift mit Schacht Typ Borkum und Typ Sylt

## Allgemeines:

Produktbezeichnung:	Plattformlift
Produktionsland:	Schweden
CE - Konformität:	Baumusterbescheinigung Nr.65642-2009-OSL-DNV (Erfüllung der Bestimmungen nach Maschinenrichtlinie 98/37/EC und 2006/42/EC)

## Technische Daten:

Tragfähigkeit:	max. 410kg / 5 Personen (optional 500kg)
Geschwindigkeit:	≤ 0,15m/s
Förderhöhe:	bis max. 13,00m / 6 Haltestellen
Bedienung (auf der Plattform):	Taster in „Totmann“ – Steuerung
Bedienung (Außenrufstellen):	Bedienung durch einmaliges Tasten, optional Schüsselschalter
Antriebssystem:	Direkt angetriebener selbsthemmender Spindel-/ Mutterverband
Motor:	2,2kW
Elektrischer Anschluss:	400V / 50Hz, 3-phasig, 10A / optional frequenzgeregelt

## Abmessungen (Standard):

<u>Standard</u> Plattformmaß Typ Borkum:	1000 mm x 1480 mm (Breite x Tiefe)
Plattformmaß Typ Sylt <sup>(2)</sup> :	1100 mm x 1480 mm (Breite x Tiefe)
Deckenöffnung:	+ 30mm umlaufend
<u>Optionale Plattformgrößen:</u>	<sup>(1)</sup> 1100 mm x 1480 mm (Breite x Tiefe) oder <sup>(1)</sup> 1100 mm x 1580 mm (Breite x Tiefe) oder <sup>(1)</sup> 1000 mm x 1280 mm (Breite x Tiefe) oder <sup>(1)</sup> 1000 mm x 1980 mm (Breite x Tiefe) oder <sup>(1)</sup> 900 mm x 1280 mm (Breite x Tiefe) oder <sup>(1)</sup> 900 mm x 1480 mm (Breite x Tiefe) oder <sup>(1)</sup> 900 mm x 1040 mm (Breite x Tiefe)
Schachtgrube:	Tiefe 50 mm oder 50 mm Rampe
Schachtkopf:	2240mm / (optional 1100mm bis max. Förderhöhe 2,99m)
Türen:	Schwingtüren, 900mm x 2000/1100mm selbstschließend mit großem Glasausschnitt, Optional: zwei Glasfenster oder Brandklassifiziert in E60
Schachtverkleidung:	Vorgefertigte Sandwichmodule Optional: Verglasung mit Sicherheitsglas – Modulen
Standardfarbe:	RAL9003 (signalweiß)
Optionen:	Wahl aus mehreren RAL – Farben <sup>(1)</sup> Schlüsselschalter in den Etagen und auf der Plattform automatische Türöffner Klappsitz auf der Plattform Hohe Plattformrückwand mit Spiegel und LED - Beleuchtung Fernbedienung (Funk) Digitale Etagenanzeige mit Ansage

<sup>(1)</sup> nur Typ Borkum (Innenanlage)

<sup>(2)</sup> keine andere Plattformgröße bei Typ Sylt (Außenanlage) möglich



## **ML Lift – Systeme GmbH**

Goethestraße 3  
26632 Ihlow  
Telefon: 04929 – 912940 oder 9088852  
Fax: 04929 – 912941  
E-Mail: [info@ml-liftsysteme.de](mailto:info@ml-liftsysteme.de)  
[www.ml-liftsysteme.de](http://www.ml-liftsysteme.de)

